

PLASTIFICATRICE IZILAM SF-390E

Plastificatrice bifacciale con mettifoglio a trascinamento

Questo nuovo modello di plastificatrice consente la plastificazione bifacciale, monofacciale e la nobilitazione dello stampato. IZILAM SF-390E è una macchina compatta ed estremamente flessibile, l'alimentazione semiautomatica con sovrapposizione automatica semplifica l'inserimento dei fogli la plastificatrice, mentre il separatore garantisce che il materiale plastificato sia pronto per essere tagliato con i tagliarisme.

Questa plastificatrice a bobina è inoltre dotata di un'esclusiva tecnologia di snervatura della carta sincronizzata con il pannello di controllo, che garantisce che qualsiasi cosa lamini (un menu, la copertina di un libro o un foglio di biglietti da visita) esca completamente piatta.

Questa laminatrice idraulica semiautomatica è un modello davvero conveniente per il mercato della stampa digitale. Lo stand non è compreso.



Caratteristiche tecniche	Izilam SF-390E
Velocità	6 mt/min
Larghezza massima di laminazione	375 mm
Tipi di film compatibili	offset e digitale
Spessore carta	80 - 400 gr/mtq
Metodo di alimentazione	cinghie di trascinamento
Rullo superiore di laminazione	cromato 80mm
Rullo inferiore di laminazione	gomma siliconata da 80mm
Sistema di riscaldamento	resistenza elettrica
Temperatura max	140°
Display	LED
Pressione	meccanica
Diametro mandrino	25mm (1") - 77mm (3")
Voltaggio	AC 220V, 50/60Hz
Assorbimento	1,6 Kw
Peso	65 Kg
Dimensioni (L x W x H)	1250 x 680 x 450 mm

Testati su carta da 80gr/m2 - Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento



Rifilo bobina e riavvolgitore del foil stampato



Cinghie di trascinamento



Barra snervatrice a più posizioni